

令和 7 年度									
工 事 設 計 書									
神 埼 市									
工 事 期 間		日間 完成期日 年 月 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
工 事 番 号		7-1-004							
河 川 名									
路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）							
工 事 概 要									

総括情報表

事務所名	神崎市
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共 令和06年度
工種区分	下水道工事（２）
単価適用年月日	令和07年04月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和06年12月30日 下水道／令和07年04月30日 公共

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
補助対象事業						
	1	式				
単独事業						
	1	式				
合計						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助対象事業						
	1	式				
管路（開削）					Lv1	
	1	式				
管きょ工					Lv2	
	1	式				
管路土工					Lv3	
	1	式				
管路掘削					Lv4	
	476	m3				
機械掘削工（バックホウ） クローラ型 0.28m3						
	1	m3			施 1 号	
管路埋戻 砂					Lv4	
	52	m3				
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m3 土質区分：砂 砂						
	1	m3			施 2 号	
管路埋戻 改良土					Lv4	
	345	m3				

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m3			施 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.33	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 発生土	1.00	m3			単 1 号	
発生土処理	92	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1.0	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	476	m3			Lv4	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離6.3km バックホウ クローラ型 0.28m3	1.000	m3			施 6 号	
整地 残土受入れ地での処理	1.000	m3			P 2 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工					Lv3	
	1	式				
硬質塩化ビニル管					Lv4	
	255.0	m				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 施工規模20m以上					施 7 号	
	1.00	m				
埋設標識シート 150*50m 2倍						
	0.020	巻				
鏡切り工					Lv4	
	2.4	m				
鏡切り工 小型立坑（鋼製ケーシング）					施 8 号	
	1.0	m				
伸縮可とう継手（管）					Lv4	
	7	箇所				
マンホール用可とう継手塩ビ管用 φ150						
	1	個				
管基礎工					Lv3	
	1	式				

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎 幅0.85m	255.0	m			Lv4	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.085	m3			施 9 号	
管路土留工	1	式			Lv3	
アルミ矢板土留 掘削深H=1.5m以下、支保1段	8.0	m			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下 BH クローラ型 0.28m3	1.0	m			施 10 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	1.0	m			施 11 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式パイプサポート	1.0	m			単 2 号	
アルミ矢板土留 掘削深H=2.0m以下、支保1段	86.0	m			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH クローラ型 0.28m3	1.0	m			施 12 号	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	1.0	m			施 13 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート	1.0	m			単 2 号	
アルミ矢板土留 掘削深H=2.5m以下、支保2段	60.2	m			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH クローラ型 0.28m3	1.0	m			施 14 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	1.0	m			施 15 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート	1.0	m			単 3 号	
アルミ矢板土留 掘削深H=3.0m以下、支保2段	104.2	m			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BH クローラ型 0.28m3	1.0	m			施 16 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	1.0	m			施 17 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式パイプサポート	1.0	m			単 3 号	
アルミ矢板土留賃料	1	式			Lv4	
アルミ矢板賃料 開削	1	式				
軽量金属支保工 開削	1	式				
開削水替工	1	式			Lv3	
開削水替	1	式			Lv4	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	21	日			施 18 号	
据付・撤去工	1	現場			施 19 号	
マンホール工	1	式			Lv2	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			Lv3	
組立1号マンホール	1	式			Lv4	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上	4	箇所			施 20 号	
マンホール鉄蓋 組立マンホール用(T-14) φ 600	4	組				
調整金具 調整高25mmまで	3	組				
調整金具 調整高45mmまで	1	組				
調整リング φ =600 H=100mm	1	個				
調整リング φ =600 H=150mm	3	個				
1号マンホール斜壁 φ 600-900 H=450	3	個				

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール斜壁 φ 600-900 H=600	1	個				
1号マンホール直壁 φ 900 H= 900	1	個				
1号マンホール躯体 φ 900 H= 900	1	個				
1号マンホール躯体 φ 900 H=1200	3	個				
1号マンホール底版 H=130	4	個				
削孔費Y号、0号、1号塩ビ管 φ 150	5	ヶ所				
底部工（組立式）	4	箇所			単 4 号	
小型マンホール工	1	式			Lv3	
小型マンホール	1	式			Lv4	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式	3	箇所			施 21 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式	1	箇所			施 22 号	
小口径塩ビ人孔蓋(鉄枠、台座込み、内蓋別途) φ300mm T-14t 防護蓋 ロック式 スリップ 対応	4	組				
小口径塩ビ人孔内蓋(取手付き) φ300	4	個				
取付管およびます工	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	27	m3			Lv4	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	1	m3			施 1 号	
管基礎	24.7	m			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:㍻	0.055	m3			施 23 号	
管路埋戻 砂	2	m3			Lv4	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1	m3			施 2 号	
管路埋戻 改良土	21	m3			Lv4	
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m3			施 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.33	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ﾀﾝﾌﾟ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
発生土処理	2	m3			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	27	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 24 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
防護コンクリート	1	式			Lv4	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	0.1	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 4 号	
ます設置工	1	式			Lv3	
ます	1	式			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	5	箇所			施 25 号	
公共枿用蓋(塩ビ製) φ 200	5	個				
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施 26 号	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	2	箇所			施 27 号	
公共枿用防護蓋(鋳鉄製)T - 8 φ 200(内蓋・沈下防止板含)簡易型	2	個				
取付管布設工	1	式			Lv3	
取付管	1	式			Lv4	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上	1	箇所			施 28 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上	2	箇所			施 29 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満 施工規模5箇所以上	2	箇所			施 30 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満 施工規模5箇所以上	2	箇所			施 31 号	
付帯工					Lv2	
	1	式				
舗装版破碎工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断 As舗装	479.7	m			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1.0	m			P 5 号	
舗装版切断 Con舗装	67.4	m			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1.0	m			P 6 号	
舗装版破碎 As舗装	204	m2			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			P 7 号	
舗装版破碎 Con舗装	28	m2			Lv4	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			P 8 号	
殻運搬処分 As舗装	10	m3			Lv4	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 6.0km以下 DID区間無	1	m3			P 9 号	
処分費 中間処理費 アスコン類	1	m3			施 32 号	処
殻運搬処分 Con舗装	2	m3			Lv4	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無	1	m3			P 10 号	
処分費 中間処理費 無筋Con塊	1	m3			施 33 号	処

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工(種別毎)					Lv3	
路盤工 Con舗装	1	式			Lv4	
	28	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0	1	m2			P 11 号	
下層路盤(車道・路肩部) 市道車道A s 舗装	204	m2			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0	1	m2			P 12 号	
上層路盤(車道・路肩部) 市道車道A s 舗装	204	m2			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25	1	m2			P 13 号	
表層(車道・路肩部) 市道車道A s 舗装	204	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4m未満	1	m2			P 14 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路（推進）					Lv1	
	1	式				
管きょ工(小口径推進)					Lv2	
	1	式				
低耐荷力泥土圧推進工					Lv3	
	1	式				
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧) 8103-6 → 8103-5					Lv4	
	1	式				
推進用塩ビ管(標準・先頭・最終管) L=1.00m φ200スハイル						
	61	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長59.75m N≦15					施 34 号	
	59.7	m				
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧)					施 35 号	
	59.7	m				
添加材注入工(低耐荷力泥土圧)					施 36 号	
	59.7	m				
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧) 8101-1 → 8103-6					Lv4	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用塩ビ管(標準・先頭・最終管) L=1.00m φ200スハ イラル	13	本				
推進工(低耐力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長12m N≤15	12.0	m			施 37 号	
スクリューコンベヤ類撤去工(低耐力泥土圧)	12.0	m			施 35 号	
添加材注入工(低耐力泥土圧)	12.0	m			施 36 号	
推進用硬質塩化ビニル管(低耐力泥土圧) 8101-1 → 8101-2	1	式			Lv4	
推進用塩ビ管(標準・先頭・最終管) L=1.00m φ200スハ イラル	54	本				
推進工(低耐力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長52.75m N≤15	52.7	m			施 38 号	
スクリューコンベヤ類撤去工(低耐力泥土圧)	52.7	m			施 35 号	
添加材注入工(低耐力泥土圧)	52.7	m			施 36 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管(低耐力泥土圧) 8099-3-1 → 8101-2	1	式			Lv4	
推進用塩ビ管(標準・先頭・最終管) L=1.00m φ200スハ イラル	12	本				
推進工(低耐力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長10.75m N≤15	10.7	m			施 39 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐力泥土圧)	10.7	m			施 35 号	
添加材注入工(低耐力泥土圧)	10.7	m			施 36 号	
推進用硬質塩化ビニル管(低耐力泥土圧) 8099-3-1 → 8110-1-1	1	式			Lv4	
推進用塩ビ管(標準・先頭・最終管) L=1.00m φ200スハ イラル	17	本				
推進工(低耐力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長15.75m N≤15	15.7	m			施 40 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐力泥土圧)	15.7	m			施 35 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
添加材注入工(低耐力泥土圧)	15.7	m			施 36 号	
発生土処理	5	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
立坑内管布設工	1	式			Lv3	
硬質塩化ビニル管	3.2	m			Lv4	
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満	1.0	m			施 41 号	
仮設備工(小口径)	1	式			Lv3	
坑口(小口径)	10	箇所			Lv4	
坑口工(低耐力泥土圧) 呼び径200mm	1	箇所			施 42 号	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り 小型立坑	10	箇所			Lv4	
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	1	箇所			施 43 号	
推進設備等設置撤去	1	式			Lv4	
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	3	箇所			施 44 号	
推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 45 号	
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	5	箇所			施 46 号	
推進水替工	1	式			Lv3	
推進用水替	1	式			Lv4	
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満	6	日			施 47 号	

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 常時排水 排水量0～40未満	94	日			施 48 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 49 号	
立坑工 φ 2000 8103-6 発進	1	式			Lv2	
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式			Lv3	
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径2000mm	2.0	m			施 50 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000mm	2.9	m			施 51 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 52 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 54 号	
スクラップ（鉄くず） ヘビーH 1 特級A	-0.855	t				諸×
底盤コンクリート	1	箇所			Lv4	
底盤コンクリート打設工	3	m3			施 55 号	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 56 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			Lv4	
刃先製作取付費 呼び径2000	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径 φ 2000 (T=12mm)	4.1	m				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料					Lv4	
	1	式				
仮設ケーシング損料 呼び径2000						
	1	回				
埋戻工 改良土					Lv4	
	2	m3				
石灰処理工 断面整形 有り						
	1.33	m3			施 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						
	1.33	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km						
	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂						
	1.00	m3			単 5 号	
埋戻工 流動化処理土					Lv4	
	3	m3				
流動化処理土製造・運搬 4週強度 300～500 k N/m2						
	1.33	m3				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
排水運搬処理	1	式			Lv4	
汚泥処分費	1	m3				
スライム処理工	1	箇所			施 57 号	
発生土処理	13	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	2	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 24 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板	1	式			Lv4	
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 58 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 59 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 60 号	
立坑工 φ 2000 8101-1 発進	1	式			Lv2	
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式			Lv3	
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径2000mm	2.0	m			施 50 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000mm	3.1	m			施 51 号	

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 52 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 61 号	
スクラップ（鉄くず） ヘビーH 1 特級A	-0.866	t				諸×
底盤コンクリート	1	箇所			Lv4	
底盤コンクリート打設工	3	m3			施 55 号	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 56 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			Lv4	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先製作取付費 呼び径2000	1	個				
鋼製ケーシング [※] 呼び径 φ 2000 (T=12mm)	4.3	m				
仮設ケーシング損料	1	式			Lv4	
仮設ケーシング損料 呼び径2000	1	回				
埋戻工 改良土	2	m ³			Lv4	
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m ³			施 3 号	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満	1.33	m ³			P 1 号	
ダンプトラック運搬（標準以外） BH山積0.8m ³ ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m ³			施 4 号	
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m ³ 土質区分：砂 砂	1.00	m ³			単 5 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 流動化処理土	4	m3			Lv4	
流動化処理土製造・運搬 4週強度 300～500 k N/m2	1.33	m3				
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m3 土質区分：砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
排水運搬処理	1	式			Lv4	
汚泥処分費	1	m3				
スライム処理工	1	箇所			施 57 号	
発生土処理	14	m3			Lv4	
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離6.1km クラップトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	2	m3			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.3km タンクトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 24 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
円形覆工板	1	式			Lv4	
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 58 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 59 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 62 号	
立坑工 φ 2000 8099-3-1 発進	1	式			Lv2	
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式			Lv3	
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	1.5	m			施 50 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	3.9	m			施 51 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 52 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 63 号	
スクラップ（鉄くず） ヘビーH 1 特級A	-0.876	t				諸×
底盤コンクリート	1	箇所			Lv4	
底盤コンクリート打設工	3	m3			施 55 号	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 56 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			Lv4	
刃先製作取付費 呼び径2000	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径 φ 2000 (T=12mm)	4.7	m				
仮設ケーシング損料	1	式			Lv4	
仮設ケーシング損料 呼び径2000	1	回				
埋戻工 改良土	2	m3			Lv4	
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m3			施 3 号	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1.33	m3			P 1 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
埋戻工 流動化処理土	4	m3			Lv4	
流動化処理土製造・運搬 4週強度 300～500 k N/m2	1.33	m3				
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
排水運搬処理	1	式			Lv4	
汚泥処分費	1	m3				
スライム処理工	1	箇所			施 57 号	
発生土処理	15	m3			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	2	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 24 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
円形覆工板	1	式			Lv4	
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 58 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 59 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 64 号	
立坑工 φ1500 8103-5 到達	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式			Lv3	
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500mm	1.9	m			施 65 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500mm	2.4	m			施 66 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 67 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 68 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 69 号	
スクラップ（鉄くず） ヘビーH 1 特級A	-0.681	t				諸×
底盤コンクリート	1	箇所			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1	m3			施 55 号	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 70 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			Lv4	
刃先製作取付費 呼び径1500	1	個				
鋼製ケーシング° 呼び径 φ 1500 (T=12mm)	3.6	m				
仮設ケーシング損料	1	式			Lv4	
仮設ケーシング損料 呼び径1500	1	回				
埋戻工 改良土	1	m3			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m3			施 3 号	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1.33	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬（標準以外） BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m3 土質区分：砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
埋戻工 流動化処理土	1	m3			Lv4	
流動化処理土製造・運搬 4週強度 300～500 k N/m2	1.33	m3				
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m3 土質区分：砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
排水運搬処理	1	式			Lv4	
汚泥処分費	0.7	m3				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 57 号	
発生土処理	6	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	1	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 24 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
円形覆工板	1	式			Lv4	
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 71 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 72 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 73 号	
立坑工 φ 1500 8101-2 到達	1	式			Lv2	
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式			Lv3	
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500mm	1.5	m			施 65 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500mm	3.8	m			施 66 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 67 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 68 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 74 号	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ（鉄くず） ヘビーH1 特級A	-0.653	t				諸×
底盤コンクリート	1	箇所			Lv4	
底盤コンクリート打設工	1	m3			施 55 号	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 70 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			Lv4	
刃先製作取付費 呼び径1500	1	個				
鋼製ケーシング [※] 呼び径 φ 1500 (T=12mm)	4.5	m				
仮設ケーシング損料	1	式			Lv4	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500	1	回				
埋戻工 改良土	0.6	m3			Lv4	
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m3			施 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.33	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
埋戻工 流動化処理土	0.6	m3			Lv4	
流動化処理土製造・運搬 4週強度 300～500 k N/m2	1.33	m3				
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1.00	m3			単 5 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水運搬処理					Lv4	
	1	式				
汚泥処分費						
	0.7	m3				
スライム処理工					施 57 号	
	1	箇所				
発生土処理					Lv4	
	9	m3				
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km タンブトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3					施 5 号	
	1	m3				
埋戻土運搬					Lv4	
	0.6	m3				
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.3km タンブトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3					施 24 号	
	1	m3				
整地 残土受入れ地での処理					P 2 号	
	1	m3				
円形覆工板					Lv4	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 71 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 72 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 73 号	
立坑工 φ 1500 8110-1-1 到達	1	式			Lv2	
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式			Lv3	
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500mm	2.5	m			施 65 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500mm	3.9	m			施 66 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 67 号	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 68 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 75 号	
スクラップ（鉄くず） ヘビーH1 特級A	-0.669	t				諸×
底盤コンクリート	1	箇所			Lv4	
底盤コンクリート打設工	1	m3			施 55 号	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 70 号	
鋼製ケーシング存置	1	式			Lv4	
刃先製作取付費 呼び径1500	1	個				

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング 呼び径 φ 1500 (T=12mm)	5.7	m				
仮設ケーシング損料	1	式			Lv4	
仮設ケーシング損料 呼び径1500	1	回				
埋戻工 改良土	0.6	m ³			Lv4	
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m ³			施 3 号	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m ³ 未満	1.33	m ³			P 1 号	
ダンプトラック運搬（標準以外） BH山積0.8m ³ タンク 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m ³			施 4 号	
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m ³ 土質区分：砂 砂	1.00	m ³			単 5 号	
埋戻工 流動化処理土	1.9	m ³			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
流動化処理土製造・運搬 4週強度 300～500 k N/m2	1.33	m3				
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
排水運搬処理					Lv4	
	1	式				
汚泥処分費						
	0.7	m3				
スライム処理工						
	1	箇所			施 57 号	
発生土処理					Lv4	
	11	m3				
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
埋戻土運搬					Lv4	
	0.6	m3				
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 24 号	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
円形覆工板	1	式			Lv4	
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 71 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 72 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 73 号	
補助地盤改良工	1	式			Lv2	
薬液注土工	1	式			Lv3	
薬液注入 No. 8103-5到達坑口（下流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注土工（二重管ストレーナ工法） 複相方式 2セット	1	本			施 76 号	

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入 No. 8103-6発進坑口（上流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 77 号	
薬液注入 No. 8103-6発進坑口（下流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 78 号	
薬液注入 No. 8101-1発進坑口（上流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 79 号	
薬液注入 No. 8101-1発進坑口（下流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 80 号	
薬液注入 No. 8101-2到達坑口（上流）VP φ 200	4	本			Lv4	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 81 号	
薬液注入 No. 8101-2到達坑口（下流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 82 号	
薬液注入 No. 8099-3-1発進坑口（上流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 83 号	
薬液注入 No. 8099-3-1発進坑口（下流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 84 号	
薬液注入 No. 8110-1-1到達坑口（上流）VP φ 200	4	本			Lv4	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	1	本			施 85 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体（車上）	1	現場			Lv4	
注入設備据付・解体工（車上） 二重管スレーナ工法	1	現場			単 6 号	
マンホール工	1	式			Lv2	
組立マンホール工	1	式			Lv3	
組立1号マンホール	1	式			Lv4	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所未満	1	箇所			施 86 号	
マンホール鉄蓋 組立マンホール用(T-14) φ 600	1	組				
調整金具 調整高25mmまで	1	組				
調整リング φ=600 H=100mm	1	個				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール斜壁 φ 600-900 H=600	1	個				
1号マンホール直壁 φ 900 H=1200	1	個				
1号マンホール躯体 φ 900 H=1200	1	個				
1号マンホール底版 H=130	1	個				
マンホール用可とう継手塩ビ管用 φ 150	1	個				
マンホール用可とう継手塩ビ管用 φ 200	1	個				
底部工（組立式）	1	箇所			単 7 号	
削孔費Y号、0号、1号塩ビ管 φ 150	1	ヶ所				
組立2号マンホール	1	式			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下 施工規模4箇所以上	3	箇所			施 87 号	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所以上	1	箇所			施 88 号	
マンホール鉄蓋 組立マンホール用(T-14) φ 600	4	組				
調整金具 調整高25mmまで	2	組				
調整金具 調整高45mmまで	2	組				
調整リング φ=600 H= 50mm	1	個				
調整リング φ=600 H=100mm	1	個				
調整リング φ=600 H=150mm	2	個				
2号マンホール斜壁 φ 1200-600 H=450	2	個				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号マンホール斜壁 φ 1200-600 H=600	2	個				
2号マンホール直壁 φ 1200 H=1500	3	個				
2号マンホール直壁 φ 1200 H=1800	1	個				
2号マンホール躯体 φ 1200 H=1500	1	個				
2号マンホール躯体 φ 1200 H=1800	3	個				
2号マンホール底版 H=150	4	個				
マンホール用可とう継手塩ビ管 φ 150	2	個				
マンホール用可とう継手塩ビ管 φ 200	8	個				
底部工（組立式）	4	箇所			単 8 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔費2号塩ビ管 φ 100	3	ヶ所				
削孔費2号塩ビ管 φ 150	2	ヶ所				
削孔費2号塩ビ管 φ 200	4	ヶ所				
組立2号レジンマンホール	1	式			Lv4	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下 施工規模4箇所未満	1	箇所			施 89 号	
マンホール鉄蓋(親子蓋)一般型 φ 900mm× φ 600mm T-14t(梯子・蓋付)	1	組				
調整金具 調整高45mmまで	1	組				
調整リングレジンマンホール用 φ 900 H=150mm	2	個				
2号レジンマンホール頂版 φ 900-1200 H=130	1	個				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号レジンマンホール直壁 φ 1200 H=1200	1	個				
2号レジンマンホール直壁 φ 1200 H=1800	1	個				
2号レジンマンホール躯体 φ 1200 H=1800	1	個				
2号レジンマンホール底版 φ 1200 H= 90	1	個				
FRP製ハシゴ	4.5	m				
マンホール用可とう継手レジン管用 φ 150	2	個				
マンホール用可とう継手レジン管用 φ 200	1	個				
削孔費2号塩ビ管 φ 100	1	ヶ所				
削孔費2号塩ビ管 φ 150	2	ヶ所				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔費2号塩ビ管 φ 200	1	ヶ所				
内副管設置工	1	式			Lv3	
内副管設置 No. 8099-3-1	1	箇所			Lv4	
内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 硬質塩化ビニル管	1	箇所			施 90 号	
プレセント直管 φ 100 L=4.00m (VU)	0.47	本				
内副管用マンホール継手 2号マンホール内壁固定型 150-100	1	組				
副管用曲管90° DV(接着受口) φ 100	1	個				
接着受口カラー継手取付管用 (WTB) φ 100	1	個				
内副管用固定バント SUS製 φ 100mm用	3	個				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管設置 No. 8103-6	1	箇所			Lv4	
内副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管	1	箇所			施 91 号	
ﾌﾟﾚｰｼｪﾝﾄﾞ直管 φ100 L=4.00m (VU)	0.30	本				
90° 大曲Y管 φ100	1	個				
副管用曲管90° DV(接着受口) φ100	1	個				
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ SUS製 φ100mm用	2	個				
内副管設置 No. 8101-2	1	箇所			Lv4	
内副管取付工 段差 2.5m以上～3.0m未満 硬質塩化ビニル管	1	箇所			施 92 号	
ﾌﾟﾚｰｼｪﾝﾄﾞ直管 φ100 L=4.00m (VU)	0.62	本				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
90° 大曲Y管 φ 100	1	個				
副管用曲管90° DV(接着受口) φ 100	1	個				
内副管用固定ハット SUS製 φ 100mm用	3	個				
内副管設置 No. 8101-2	1	箇所			Lv4	
内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 硬質塩化ビニル管	1	箇所			施 90 号	
フレンチ直管 φ 100 L=4.00m (VU)	0.51	本				
90° 大曲Y管 φ 100	1	個				
副管用曲管90° DV(接着受口) φ 100	1	個				
内副管用固定ハット SUS製 φ 100mm用	3	個				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工					Lv2	
	1	式				
舗装撤去工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断					Lv4	
	38.7	m				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					P 5 号	
	1.0	m				
舗装版破碎					Lv4	
	14	m2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有					P 15 号	
	1	m2				
殻運搬処理					Lv4	
	0.7	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 6.0km以下 DID区間無					P 9 号	
	1	m3				
処分費 中間処理費 アスコン類					施 32 号	
	1	m3				処

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工(種別毎)					Lv3	
	1	式				
下層路盤					Lv4	
	11	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0					P 12 号	
	1	m2				
上層路盤					Lv4	
	11	m2				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25					P 13 号	
	1	m2				
表層					Lv4	
	11	m2				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4m未満					P 14 号	
	1	m2				
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員	66	人日			Lv4	
交通誘導警備員 B	1	人日			施 93 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 割増なし	2.754	t			施 148 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.754	t			施 149 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						万円止め(切り捨て)
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単独事業						
	1	式				
管路（開削）					Lv1	
	1	式				
管きょ工					Lv2	
	1	式				
管路土工					Lv3	
	1	式				
管路掘削					Lv4	
	277	m3				
機械掘削工（バックホウ） クローラ型 0.28m3						
	1	m3			施 1 号	
管路埋戻 砂					Lv4	
	42	m3				
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m3 土質区分：砂 砂						
	1	m3			施 2 号	
管路埋戻 改良土					Lv4	
	188	m3				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m3			施 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.33	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 発生土	1.00	m3			単 1 号	
発生土処理	68	m3			Lv4	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1.0	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	277	m3			Lv4	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離6.3km バックホウ クローラ型 0.28m3	1.000	m3			施 6 号	
整地 残土受入れ地での処理	1.000	m3			P 2 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工					Lv3	
	1	式				
硬質塩化ビニル管					Lv4	
	221.8	m				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 施工規模20m以上					施 7 号	
	1.00	m				
埋設標識シート 150*50m 2倍						
	0.020	巻				
伸縮可とう継手(管)					Lv4	
	13	箇所				
マンホール用可とう継手塩ビ管用 φ150						
	1	個				
管基礎工					Lv3	
	1	式				
砂基礎 幅0.55m					Lv4	
	79.0	m				
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂					施 9 号	
	0.055	m3				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎 幅0.85m	142.8	m			Lv4	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.085	m3			施 9 号	
管路土留工	1	式			Lv3	
アルミ矢板土留 掘削深H=1.5m以下、支保1段	54.5	m			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下 BH クローラ型 0.28m3	1.0	m			施 10 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	1.0	m			施 11 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式パイプサポート	1.0	m			単 2 号	
アルミ矢板土留 掘削深H=2.0m以下、支保1段	52.0	m			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH クローラ型 0.28m3	1.0	m			施 12 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	1.0	m			施 13 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート	1.0	m			単 2 号	
アルミ矢板土留 掘削深H=2.5m以下、支保2段	41.0	m			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH クローラ型 0.28m3	1.0	m			施 14 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	1.0	m			施 15 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート	1.0	m			単 3 号	
アルミ矢板土留賃料	1	式			Lv4	
アルミ矢板賃料 開削（単独事業）	1	式				
軽量金属支保工 開削（単独事業）	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工	1	式			Lv3	
開削水替	1	式			Lv4	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	17	日			施 18 号	
据付・撤去工	1	現場			施 19 号	
マンホール工	1	式			Lv2	
組立マンホール工	1	式			Lv3	
組立1号マンホール	1	式			Lv4	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上	6	箇所			施 20 号	
マンホール鉄蓋 組立マンホール用 (T-14) φ 600	6	組				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整金具 調整高25mmまで	1	組				
調整金具 調整高45mmまで	5	組				
調整リング φ=600 H= 50mm	2	個				
調整リング φ=600 H=100mm	2	個				
調整リング φ=600 H=150mm	2	個				
1号マンホール斜壁 φ 600-900 H=300	1	個				
1号マンホール斜壁 φ 600-900 H=450	3	個				
1号マンホール斜壁 φ 600-900 H=600	2	個				
1号マンホール躯体 φ 900 H= 600	4	個				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール躯体 φ 900 H= 900	2	個				
1号マンホール底版 H=130	6	個				
削孔費Y号、0号、1号塩ビ管 φ 150	6	ヶ所				
底部工（組立式）	6	箇所			単 9 号	
小型マンホール工	1	式			Lv3	
小型マンホール	1	式			Lv4	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点中間形式	7	箇所			施 94 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式	1	箇所			施 22 号	
小口径塩ビ人孔蓋(鉄枠、台座込み、内蓋別途) φ 300mm T-14t 防護蓋 ロック式 スリップ 対応	8	組				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小口径塩ビ人孔内蓋(取手付き) φ 300	8	個				
取付管およびます工	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	22	m3			Lv4	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	1	m3			施 1 号	
管基礎	24.9	m			Lv4	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.055	m3			施 95 号	
管路埋戻 砂	2	m3			Lv4	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 砂	1	m3			施 2 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 改良土	15	m3			Lv4	
石灰処理工 断面整形 有り	1.33	m3			施 3 号	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1.33	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬（標準以外） BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 運搬距離 6.3km	1.33	m3			施 4 号	
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.28m3 土質区分：砂 砂	1.00	m3			単 5 号	
発生土処理	4	m3			Lv4	
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 5 号	
埋戻土運搬	22	m3			Lv4	
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級 バックホウ クローラ型 0.28m3	1	m3			施 24 号	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
防護コンクリート	1	式			Lv4	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	0.3	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 4 号	
ます設置工	1	式			Lv3	
ます	1	式			Lv4	
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 25 号	
公共柵用蓋(塩ビ製) φ 200	1	個				
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	6	箇所			施 96 号	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	6	箇所			施 27 号	
公共柵用防護蓋(鋳鉄製)T-8 φ200(内蓋・沈下防止板含)簡易型	6	個				
取付管布設工	1	式			Lv3	
取付管	1	式			Lv4	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上	1	箇所			施 28 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上	4	箇所			施 97 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満 施工規模5箇所以上	2	箇所			施 31 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版破碎工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 As舗装	177.5	m			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1.0	m			P 5 号	
舗装版切断 Con舗装	138.3	m			Lv4	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1.0	m			P 6 号	
舗装版破碎 As舗装	75	m2			Lv4	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			P 15 号	
舗装版破碎 Con舗装	58	m2			Lv4	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			P 16 号	
殻運搬処分 As舗装	3	m3			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 6.0km以下 DID区間無	1	m3			P 9 号	
処分費 中間処理費 アスコン類	1	m3			施 32 号	処
殻運搬処分 Con舗装	5	m3			Lv4	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無	1	m3			P 10 号	
処分費 中間処理費 無筋Con塊	1	m3			施 33 号	処
舗装仮復旧工(種別毎)	1	式			Lv3	
路盤工 Con舗装	58	m2			Lv4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0	1	m2			P 11 号	
下層路盤(車道・路肩部) 市道車道 A s 舗装	75	m2			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0	1	m2			P 12 号	
上層路盤(車道・路肩部) 市道車道A s 舗装	75	m2			Lv4	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 粒度調整砕石 M-25	1	m2			P 13 号	
表層(車道・路肩部) 市道車道A s 舗装	75	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4m未満	1	m2			P 14 号	
管路（推進）	1	式			Lv1	
管きょ工(小口径推進)	1	式			Lv2	
簡易推進工	1	式			Lv3	
簡易推進工うりん坊	1	式			Lv4	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料費	1	式			単 10 号	
鋼管推進工	1	式				
残土処分	0.4	m3			単 11 号	
推進設備設置撤去工	1	式				
管布設工	1	式				
推進水替工	1	式			Lv3	
推進用水替	1	式			Lv4	
ポンプ運転工 常時排水 排水量0～40未満	5	日			施 48 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 49 号	

神崎市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管設置工	1	式			Lv3	
内副管設置 No. 8101-1	1	箇所			Lv4	
内副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管	1	箇所			施 98 号	
プレシエント [®] 直管 φ100 L=4.00m (VU)	0.21	本				
内副管用マンホール継手 2号マンホール内壁固定型 150-100	1	組				
副管用曲管90° DV(接着受口) φ100	1	個				
接着受口カラー継手取付管用 (WTB) φ100	1	個				
内副管用固定バンド [®] SUS製 φ100mm用	2	個				
仮設工	1	式			Lv2	

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	48	人日				
交通誘導警備員B					施 93 号	
	1	人日				
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
運搬費						
	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 割増なし					施 148 号	
	1.230	t				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸					施 149 号	
	1.230	t				

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	1	式				
合計						

神崎市

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
<公共工事>	
【工区名称：補助対象事業】	
[工種]	下水道工事（2）
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
契約保証に係る額の対象額指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：単独事業】	

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
[工種]	下水道工事（2）
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
契約保証に係る額の対象額指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
（経過措置）複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.28m3 土質区分:砂 (発生土 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	3.8	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	7.6	時間			施 99 号	
タンバ締固め	100	m3			P 17 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 2 号 単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 (水圧式ハイポポート ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置	0.6	人				
特殊作業員 設置	0.6	人				
普通作業員 設置	1.8	人				
土木一般世話役 撤去	0.5	人				
特殊作業員 撤去	0.5	人				
普通作業員 撤去	1.5	人				
計						
単位当たり						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 3 号 単価表 】						
土留支保工（軽量金属支保工）2段 3.5m以下 （水圧式ハ イ° 赫° ト , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置	1.2	人				
特殊作業員 設置	1.2	人				
普通作業員 設置	3.6	人				
土木一般世話役 撤去	1	人				
特殊作業員 撤去	1	人				
普通作業員 撤去	3	人				
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 4 号 単価表 】						
底部工（組立式）						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	0.2	m3				
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-12-40 高炉B WC60	0.1	m3			P 18 号	
モルタル上塗工（配合1:3 ）(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.7	m2			施 105 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 5 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ）ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂 (砂 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	3.8	人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	7.6	時間			施 99 号	
タンバ締固め	100	m3			P 17 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 6 号 単価表 】						
注入設備据付・解体工（車上）二重管スレーフ工法						1 現場 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人				
特殊作業員	2.6	人				
普通作業員	3.7	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	14.5	時間			施 138 号	
トラック[普通型] 4～4.5t積	2	日				
トラック損料 2セット	1	箇所			施 139 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 140 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 141 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 142 号	

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 6 号 単価表 】 (続 き) 注入設備据付・解体工(車上) 二重管スレーナ工法 1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料 2セット	1	箇所			施 143 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 144 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 145 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 146 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 147 号	
トラック損料 2セット	1	箇所			施 147 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 7 号 単価表 】						
底部工（組立式）						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-12-40 高炉B WC60	0.1	m3			P 18 号	
モルタル上塗工（配合1:3 ）(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.7	m2			施 105 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 8 号 単価表 】						
底部工（組立式）						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-12-40 高炉B WC60	0.3	m3			P 18 号	
モルタル上塗工（配合1:3 ）(マンホール用) モルタル厚さ20mm	1.3	m2			施 105 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 9 号 単価表 】						
底部工（組立式）						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40	0.2	m3				
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-12-40 高炉B WC60	0.1	m3			P 18 号	
モルタル上塗り（配合1:3）(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.7	m2			施 105 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 10 号 単価表 】 管材料費							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ネジ切鋼管 300A	12	本					
硬質塩化ビニール管 φ 150	2	本					
塩ビ管用継手材 φ 150	4	個					
中込スペーサー	3	個					
計							
単位当たり							

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 11 号 単価表 】						
残土処分						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 バックホウ クローラ型 0.8m3	1.0	m3			施 5 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 1 号 施工単価表 】						
機械掘削工（バックホウ）ｸﾛｰﾗ型 0.28m3				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
普通作業員	5	人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	11.1	時間			施 99 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3			[X] = 3			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 2 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.28m3 土質区分:砂 (砂 ,)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	3.8	人				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	7.6	時間			施 99 号	
タンバ締固め	100	m3			P 17 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 0.000 m3 埋戻土数量			[B] = 1 バックホウ規格 クロー型 0.28m3 [DS] = 6 骨材区分 砂 [D] = 100.000 m3			
				タンバ 締固め数量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 3 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 有り				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.13	人				
普通作業員	0.18	人				
生石灰 フレコンパック	3.5	t				
バックホウ運転 クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準	3.14	時間			施 100 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3.500 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 1 断面整形の有無 断面整形 有り			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 4 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運搬（標準以外）BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂 （運搬距離 6.3km , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好	0.57	日			施 101 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土質・岩質区分 土砂 [C] = 6.300 km 片道運搬距離 [E] = 1 タイヤ損耗費 良好			[B] = 1 積込・運搬機種 [D] = 1 DID区間の有無	BH山積0.8m3 ダンプ 4t DID区間無し		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 5 号 施工単価表 】						
発生土処分工（機械積込み）運搬距離6.1km ダンプトラック10t積級 （バックホウ クローラ型 0.8m3 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工（10t積級、機械積込み） 運搬距離6.1km バックホウ クローラ型 0.8m3	1	m3			施 102 号	
発生土受入れ費 （株カーセレクト	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 ダンプトラック規格 10t積級 [C] = 2 DID区間 DID区間あり [E] = 1 発生土受入費区分 計上する			[B] = 6.100 km 片道運搬距離 [D] = 6 バックホウ規格 クローラ型 0.8m3 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離6.3km (バックホウ クローラ型 0.28m3 ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスブル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好	0.6	日			施 103 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1 DID区間 DID区間なし [a] = 1 タイヤ損耗費 良好			[B] = 6.300 km [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 0.28m3			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 7 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm (施工規模20m以上 ,)				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置 呼び径150mm	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 呼び径150mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模20m以上 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 8 号 施工単価表 】 鏡切り工 小型立坑（鋼製ケーシング） 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.019	人			定:1	
溶接工	0.038	人			定:1	
普通作業員	0.019	人			定:1	
諸雑費 労務費の%	10	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 土留種別 小型立坑（鋼製ケーシング）						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 9 号 施工単価表 】						
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 コンクリート骨材用	1.263	m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3以上	1	m3			施 104 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [a] = 1 施工規模 施工規模10m3以上 [c] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 0.000 m3 [b] = 1 時間制約	砂数量 時間制約無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 10 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下 (BH クロー型 0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.6	人				
特殊作業員	1.6	人				
普通作業員	4.8	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	8.4	時間			施 99 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 掘削深 1.5m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m3			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 11 号 施工単価表 】 アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.7	人				
特殊作業員	0.7	人				
普通作業員	2.1	人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0.5	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 掘削深 1.5m以下			[B] = 1 引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 12 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (BH クロー型 0.28m3 ,)				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.7	人				
特殊作業員	1.7	人				
普通作業員	5.1	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	9.4	時間			施 99 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m3			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 13 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.7	人				
特殊作業員	0.7	人				
普通作業員	2.1	人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0.6	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 14 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 (BH クロー型 0.28m3 ,)				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
特殊作業員	1.9	人				
普通作業員	5.7	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	10.5	時間			施 99 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	バックホウ規格 クロー型 0.28m3			

神崎市

【 第 15 号 施工単価表 】 アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.7	人				
特殊作業員	0.7	人				
普通作業員	2.1	人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0.7	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下			[B] = 1 引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 16 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 (BH クロー型 0.28m3 ,)				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	6	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準	12	時間			施 99 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m3			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 17 号 施工単価表 】 アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 3.0m以下 100 m 当り (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.8	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	2.4	人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0.8	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下			[B] = 1 引抜き機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 18 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.11	人			定:1	
普通作業員	0.05	人			定:1	
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW	1	日			定:1	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量3kVA	1	日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%	18	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA			[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 19 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.08	人				
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 20 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 (施工規模4箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール(内径900mm) 3m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 規格・仕様 1号(900mm) 3m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模4箇所以上 夜間作業無			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 21 号 施工単価表 】						
小型マンホール工（塩化ビニル製）【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 （径300mm 起点中間形式 ， ）				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール径300（塩化ビニル製） 深さ2m以下本管径150mm、200mm	1	箇所				
铸铁製防護蓋設置（手間のみ） 小型マンホール径300（塩化ビニル製）用	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式 [C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径150・200mm [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 铸铁製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有（手間のみ）			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 22 号 施工単価表 】						
小型マンホール工（塩化ビニル製）【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 （径300mm 起点中間形式 ， ）				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール径300（塩化ビニル製） 深さ3.5m以下本管径150mm、200mm	1	箇所				
铸铁製防護蓋設置（手間のみ） 小型マンホール径300（塩化ビニル製）用	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式 [C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 3 規格・仕様2 深3.5m以下 本管径150・200mm [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 铸铁製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有（手間のみ）			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 23 号 施工単価表 】						
砂基礎工(機械施工) 土質区分:㍻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 コンクリート骨材用	1.263	m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満	1	m3			施 106 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土質区分 ㍻ [a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [c] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 0.000 m3 [b] = 1 時間制約	砂数量 時間制約無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 24 号 施工単価表 】						
発生土処分工（機械積込み）運搬距離6.3km ダンプトラック4t積級 （バックホウ クローラ型 0.28m ³ , ）					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工（4t積級、機械積込み） 運搬距離6.3km バックホウ クローラ型 0.28m ³	1	m ³			施 6 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1 DID区間 DID区間なし [E] = 2 発生土受入費区分 計上しない			[B] = 6.300 km [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 0.28m ³ [a] = 1 タイヤ損耗費 良好	片道運搬距離		

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 25 号 施工単価表 】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 1 箇所 当り (時間制約無 夜間作業無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200)	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 ます径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ)			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模5箇所以上 夜間作業無		

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 26 号 施工単価表 】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 (時間制約無 夜間作業無 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200)	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 ます径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			[B] = 2 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模5箇所未満 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 27 号 施工単価表 】						
蓋設置工(鉄製防護蓋)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
	0.016	人				
普通作業員						
	0.016	人				
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 28 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満 (施工規模5箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工、支管取付工 管径100	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 管径100mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 平均取付管長(水平長) 3m未満			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業 [G] = 4 取付対象	施工規模5箇所以上 夜間作業無 区分 上記以外に取付		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 29 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満 (施工規模5箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工、支管取付工 管径100	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 管径100mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 平均取付管長(水平長) 3m以上5m未満		[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業 [G] = 3 取付対象区分	施工規模5箇所以上 夜間作業無 コンクリート製マンホールに取付			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 30 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満 (施工規模5箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工、支管取付工 管径100	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 管径100mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 3 平均取付管長(水平長) 5m以上12m未満			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業 [G] = 3 取付対象区分	施工規模5箇所以上 夜間作業無 コンクリート製マンホールに取付		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 31 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満 (施工規模5箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工、支管取付工 管径100	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 管径100mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 3 平均取付管長(水平長) 5m以上12m未満			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業 [G] = 4 取付対象区分	施工規模5箇所以上 夜間作業無 上記以外に取付		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 32 号 施工単価表 】						
処分費 中間処理費 アスコン類				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 アスファルト殻 (株)丸信開発工業	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 処分資材区分 中間処理費 アスコン類			[C] = 1 単位区分	m3		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 33 号 施工単価表 】						
処分費 中間処理費 無筋Con塊				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 コンクリート（無筋） （株）丸信開発工業	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 処分資材区分 中間処理費 無筋Con塊			[C] = 1 単位区分	m3		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 34 号 施工単価表 】						
推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長59.75m （N≤15 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			定:1	
特殊作業員	2	人			定:1	
普通作業員	2	人			定:1	
推進工法用滑材 IMG滑材	123	1				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1	日			施 107 号	
推進工機械器具損料（1）	1	日			施 108 号	
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長59.75m N≤15	1	日			施 109 号	
諸雑費 労務費の%	20	%			参:1	
計						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 34 号 施工単価表 】（続 き） 推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長59.75m (N≦15 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [C] = 59.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15 [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 35 号 施工単価表 】 スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	2	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1	日			施 107 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 36 号 施工単価表 】 添加材注入工（低耐荷力泥土圧） 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
添加材 スムーサーKM-5	0.147	kg				
添加材注入機械器具損料 呼び径200mm N≦15	1	m			施 110 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.147 kg 添加材数量 [b] = 1 土質区分(N値) N≦15			[a] = 1 呼び径 200mm			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 37 号 施工単価表 】						
推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長12m (N≤15 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			定:1	
特殊作業員	2	人			定:1	
普通作業員	2	人			定:1	
推進工法用滑材 IMG滑材	123	1				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1	日			施 107 号	
推進工機械器具損料（1）	1	日			施 108 号	
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長12m N≤15	1	日			施 111 号	
諸雑費 労務費の%	20	%			参:1	
計						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 37 号 施工単価表 】（続 き） 推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長12m (N≦15 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [C] = 12.000 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15 [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 38 号 施工単価表 】						
推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長52.75m (N≤15 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			定:1	
特殊作業員	2	人			定:1	
普通作業員	2	人			定:1	
推進工法用滑材 IMG滑材	123	1				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1	日			施 107 号	
推進工機械器具損料（1）	1	日			施 108 号	
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長52.75m N≤15	1	日			施 112 号	
諸雑費 労務費の%	20	%			参:1	
計						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 38 号 施工単価表 】 (続 き) 推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長52.75m (N≦15 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [C] = 52.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15 [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 39 号 施工単価表 】						
推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長10.75m （N≤15 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			定:1	
特殊作業員	2	人			定:1	
普通作業員	2	人			定:1	
推進工法用滑材 IMG滑材	123	1				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1	日			施 107 号	
推進工機械器具損料（1）	1	日			施 108 号	
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長10.75m N≤15	1	日			施 113 号	
諸雑費 労務費の％	20	％			参:1	
計						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 39 号 施工単価表 】（続 き） 推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長10.75m (N≦15 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [C] = 10.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15 [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 40 号 施工単価表 】						
推進工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm 推進延長15.75m （N≤15 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			定:1	
特殊作業員	2	人			定:1	
普通作業員	2	人			定:1	
推進工法用滑材 IMG滑材	123	1				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1	日			施 107 号	
推進工機械器具損料（1）	1	日			施 108 号	
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長15.75m N≤15	1	日			施 114 号	
諸雑費 労務費の%	20	%			参:1	
計						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 40 号 施工単価表 】 (続 き) 推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長15.75m (N≦15 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [C] = 15.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15 [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 41 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm (施工規模20m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置 呼び径200mm	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 呼び径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模20m未満 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 42 号 施工単価表 】						
坑口工（低耐荷力泥土圧）呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人				
溶接工	0.2	人				
普通作業員	0.2	人				
止水器 低耐荷力泥土圧推進工	1	組				
鋼材溶接工	1.9	m			施 115 号	
鋼材切断工	3.8	m			施 116 号	
クレーン装置付トラック運転 ペーestrack4〜4.5t積 2.9t吊	0.2	日			施 107 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 42 号 施工単価表 】 (続 き) 坑口工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm			[DR] = 1 電力区分	低圧電力 50kW		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 43 号 施工単価表 】 鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm (小型立坑(鋼製ケーシング) ,) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	1.6	m			施 8 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 土留種別 小型立坑(鋼製ケーシング) [C] = 0.000 m 切断延長			[B] = 1 呼び径 200mm			

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 44 号 施工単価表 】 推進設備工(低耐荷力泥土圧) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3	人				
特殊作業員	4	人				
普通作業員	5	人				
電工	1	人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	3	日				
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 45 号 施工単価表 】 推進設備据換工(低耐荷力泥土圧) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.5	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	2.5	人				
電工	0.5	人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	1.5	日				
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 46 号 施工単価表 】						
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	2	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1	日			施 107 号	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 47 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 (排水量0～40未満 ,)			1 日 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.14	人			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l 車)	22	l			定:1	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料(長期) 口径150mm 揚程10m	1.2	日			定:1	
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 25kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	1.2	日			定:1	
諸雑費 労務費、機械賃料、機械	3	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 排水区分 作業時排水 [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準			[B] = 1 排水量(m3/h) 排水量0～40未満			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 常時排水 (排水量0～40未満 ,)			1 日 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.17	人			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4kl車)	67	l			定:1	
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料(長期) 口径150mm 揚程10m	1.1	日			定:1	
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 25kVA (排1・2・3・低騒・超低含)	1.1	日			定:1	
諸雑費 労務費、機械賃料、機械	1	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水区分 常時排水 [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準			[B] = 1 排水量(m3/h) 排水量0～40未満			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 49 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準	0.5	日			施 117 号	
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 50 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 （呼び径2000mm , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.123	人				
特殊作業員	0.123	人				
普通作業員	0.246	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm	0.8	時間			施 118 号	
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3 排対型:1次基準	0.421	時間			施 119 号	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)	0.123	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 1 土質区分 粘性土 N≦5 [a] = 7.350 1 1時間当たり燃料消費量			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 50 号 施工単価表 】 （続 き） 圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 （呼び径2000mm , ） 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ラフデレーン規格区分 排対型:2次基準			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 51 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 （呼び径2000mm , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.138	人				
特殊作業員	0.138	人				
普通作業員	0.277	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm	0.9	時間			施 118 号	
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3 排対型:1次基準	0.474	時間			施 119 号	
ラフテレーンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)	0.138	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 3 土質区分 [a] = 7.350 1	砂質土 N≦30 1時間当り燃料消費量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 51 号 施工単価表 】 (続 き)						
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 (呼び径2000mm ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ラフデレーン規格区分 排対型:2次基準			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 52 号 施工単価表 】						
ケーシング溶接工 (呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング溶接工	6.3	m			施 120 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 53 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 (呼び径2000mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	0.9	m			施 121 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 54 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.53	時間			施 122 号	
ケーシング切断工	11.72	m			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 11.720 m	ケーシング切断工数量			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 55 号 施工単価表 】						
底盤コンクリート打設工						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.26	人			定:1	
特殊作業員	0.26	人			定:1	
普通作業員	0.52	人			定:1	
コンクリート(水中) 24-18-20	10.4	m3				
諸雑費						
労務費の%	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 56 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径2000mm					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.17	人				
特殊作業員	0.17	人				
普通作業員	0.34	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm	1.4	時間			施 118 号	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮シブ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)	0.17	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 57 号 施工単価表 】						
スライム処理工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.17	人				
特殊作業員	0.17	人				
普通作業員	0.17	人				
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 58 号 施工単価表 】						
円形覆工板設置工 呼び径2000mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.04	人				
特殊作業員	0.04	人				
普通作業員	0.08	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.3	時間			施 122 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 59 号 施工単価表 】						
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.29	時間			施 122 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 60 号 施工単価表 】 円形覆工板賃料等 呼び径2000mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料 呼び径2000mm ケ-シク [※] 用	1.3	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000 T-25	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] = 1.300 月		円形覆工板賃料数量		

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 61 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.53	時間			施 122 号	
ケーシング切断工	11.74	m			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 11.740 m	ケーシング切断工数量			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 62 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料 呼び径2000mm ケ-シク [※] 用	1.7	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000 T-25	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] = 1.700 月		円形覆工板賃料数量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 63 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径2000mm ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.53	時間			施 122 号	
ケーシング切断工	11.89	m			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm		[B] = 11.890 m		ケーシング切断工数量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 64 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料 呼び径2000mm ケ-シク [※] 用	1.1	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000 T-25	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量		[B] = 1.100 月		円形覆工板賃料数量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 65 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 （呼び径1500mm , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.123	人				
特殊作業員	0.123	人				
普通作業員	0.246	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm	0.8	時間			施 124 号	
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.15～0.2m ³ 排対型:1次基準	0.421	時間			施 125 号	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)	0.123	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 1 土質区分 粘性土 N≦5 [a] = 7.350 1 1時間当たり燃料消費量			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 65 号 施工単価表 】 （続 き） 圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 （呼び径1500mm , ） 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ラフデレーン規格区分 排対型:2次基準			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 66 号 施工単価表 】						
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 （呼び径1500mm , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.138	人				
特殊作業員	0.138	人				
普通作業員	0.277	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm	0.9	時間			施 124 号	
クラムシエル運転 油圧・テレスコピック式0.15～0.2m ³ 排対型:1次基準	0.474	時間			施 125 号	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ゾフ 16t(排1～3・低・超・2011・2014)	0.138	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機			[B] = 3 土質区分 [a] = 7.350 1	砂質土 N≦30 1時間当り燃料消費量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 66 号 施工単価表 】 (続 き)						
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 (呼び径1500mm ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準			[Xc] = 3 ラフデレーン規格区分 排対型:2次基準			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 67 号 施工単価表 】						
ケーシング溶接工						
(呼び径1500mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング溶接工	4.7	m			施 120 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 68 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 (呼び径1500mm ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	0.9	m			施 126 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 69 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径1500mm ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.53	時間			施 122 号	
ケーシング切断工	10.49	m			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 10.490 m	ケーシング切断工数量			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 70 号 施工単価表 】						
機械設置撤去工 呼び径1500mm					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.17	人				
特殊作業員	0.17	人				
普通作業員	0.34	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm	1.4	時間			施 124 号	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮シブ 16t(排1〜3・低・超・2011・2014)	0.17	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 71 号 施工単価表 】						
円形覆工板設置工 呼び径1500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.04	人				
特殊作業員	0.04	人				
普通作業員	0.08	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.3	時間			施 122 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 72 号 施工単価表 】						
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.29	時間			施 122 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 73 号 施工単価表 】						
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板賃料 呼び径1500mm ケ-シク [※] 用	0.267	月				
円形覆工板整備料 呼び径1500 T-25	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [C] = 1.000 枚 円形覆工板整備料数量			[B] = 0.267 月	円形覆工板賃料数量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 74 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径1500mm ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.53	時間			施 122 号	
ケーシング切断工	10.13	m			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 10.130 m	ケーシング切断工数量			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 75 号 施工単価表 】 ケーシング撤去工 (呼び径1500mm ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.53	時間			施 122 号	
ケーシング切断工	10.36	m			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm		[B] = 10.360 m	ケーシング切断工数量			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 76 号 施工単価表 】 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.113	人			定:1	
特殊作業員	0.339	人			定:1	
普通作業員	0.226	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	785.5	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.226	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.226	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 127 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.786	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%	20	%			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 76 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 2.450 m 砂質土削孔長			
[E] = 1.613 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 1.763 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 7.370 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 0.560 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 77 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.113	人			定:1	
特殊作業員	0.34	人			定:1	
普通作業員	0.227	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	744.5	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.227	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.227	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 129 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.745	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 77 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 2.528 m 砂質土削孔長			
[E] = 2.000 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.228 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 6.040 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 1.900 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 78 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.114	人			定:1	
特殊作業員	0.341	人			定:1	
普通作業員	0.227	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	744.5	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.227	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.227	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 130 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.745	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 78 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 2.578 m 砂質土削孔長			
[E] = 2.000 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.278 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 6.040 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 1.900 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 79 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.115	人			定:1	
特殊作業員	0.345	人			定:1	
普通作業員	0.23	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	744.5	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.23	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.23	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 131 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.745	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 79 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 2.720 m 砂質土削孔長			
[E] = 2.000 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.420 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 6.040 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 1.900 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 80 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.115	人			定:1	
特殊作業員	0.346	人			定:1	
普通作業員	0.23	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	744.5	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.23	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.23	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 132 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.745	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 80 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 2.740 m 砂質土削孔長			
[E] = 2.000 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.440 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 6.040 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 1.900 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 81 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.122	人			定:1	
特殊作業員	0.366	人			定:1	
普通作業員	0.244	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	802	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.244	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.244	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 133 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.802	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%	20	%			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 81 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 3.384 m 砂質土削孔長			
[E] = 1.500 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.584 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 7.880 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 0.060 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 82 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.123	人			定:1	
特殊作業員	0.369	人			定:1	
普通作業員	0.246	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	804	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.246	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.246	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 134 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.804	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 82 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 3.484 m 砂質土削孔長			
[E] = 1.500 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.684 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 7.940 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 0.000 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 83 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.124	人			定:1	
特殊作業員	0.372	人			定:1	
普通作業員	0.248	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	804	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.248	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.248	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 135 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.804	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 83 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 3.582 m 砂質土削孔長			
[E] = 1.500 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.782 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 7.940 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 0.000 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 84 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.124	人			定:1	
特殊作業員	0.372	人			定:1	
普通作業員	0.248	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	804	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.248	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.248	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 136 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.804	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 84 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 3.602 m 砂質土削孔長			
[E] = 1.500 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.802 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 7.940 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 0.000 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 85 号 施工単価表 】						
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.124	人			定:1	
特殊作業員	0.373	人			定:1	
普通作業員	0.248	人			定:1	
土質安定注入薬剤 溶液型無機タイプ（瞬結、中結）	804	l				
ホーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.248	日			定:1	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	0.248	日			定:1	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	1	本			施 137 号	
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相方式	0.804	k l			施 128 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の％	20	％			参:1	

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 85 号 施工単価表 】 (続 き)						
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 0.000 m 礫質土削孔長			[B] = 1 セット区分 2セット [D] = 3.605 m 砂質土削孔長			
[E] = 1.500 m 粘性土削孔長 [A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い [A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った [B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位			[F] = 2.805 m 土被り長さ [A2] = 0.000 m3 礫質土注入土量2(v):N値中位 [B1] = 7.940 m3 砂質土注入土量1(v):N値緩い [B3] = 0.000 m3 砂質土注入土量3(v):N値締った			
[C1] = 0.000 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い [C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った [D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位 [E1] = 40.500 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い			[C2] = 0.000 m3 粘性土注入土量2(v):N値中位 [D1] = 0.000 % 礫質土注入率1(λ):N値緩い [D3] = 0.000 % 礫質土注入率3(λ):N値締った [E2] = 0.000 % 砂質土注入率2(λ):N値中位			
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った [F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位 [M] = 4.000 本 注入本数(n) [R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)			[F1] = 28.000 % 粘性土注入率1(λ):N値緩い [F3] = 0.000 % 粘性土注入率3(λ):N値締った [Q] = 0.000 緩結材注入比(礫質土) [S] = 0.000 緩結材注入比(粘性土)			
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 86 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 (施工規模4箇所未満 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール(内径900mm) 3m超～4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 規格・仕様 1号(900mm) 3m超～4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模4箇所未満 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 87 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下 (施工規模4箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号マンホール(内径1200mm) 4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 規格・仕様 2号(1200mm) 4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模4箇所以上 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 88 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下 (施工規模4箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号マンホール(内径1200mm) 4m超～5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 規格・仕様 2号(1200mm) 4m超～5m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模4箇所以上 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 89 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下 (施工規模4箇所未満 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号マンホール(内径1200mm) 5m超～6m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 2号(1200mm) 5m超～6m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模4箇所未満 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 90 号 施工単価表 】 内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 (硬質塩化ビニル管 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人				
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	0.2	人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 段差 段差 2.0m以上～2.5m未満						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 91 号 施工単価表 】 内副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 (硬質塩化ビニル管 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.19	人				
特殊作業員	0.19	人				
普通作業員	0.19	人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 段差 段差 1.5m以上～2.0m未満						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 92 号 施工単価表 】 内副管取付工 段差 2.5m以上～3.0m未満 （硬質塩化ビニル管 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.21	人				
特殊作業員	0.21	人				
普通作業員	0.21	人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 段差 段差 2.5m以上～3.0m未満						

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 93 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B						
	1	人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員 B						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 94 号 施工単価表 】						
小型マンホール工（塩化ビニル製）【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 （径300mm 起点中間形式 ， ）				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール径300（塩化ビニル製） 深さ2m以下本管径150mm、200mm	1	箇所				
铸铁製防護蓋設置（手間のみ） 小型マンホール径300（塩化ビニル製）用	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式 [C] = 1 施工規模 施工規模5箇所以上 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径150・200mm [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 铸铁製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有（手間のみ）			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 95 号 施工単価表 】						
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 コンクリート骨材用	1.263	m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満	1	m3			施 106 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [c] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 0.000 m3 [b] = 1 時間制約	砂数量 時間制約無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 96 号 施工単価表 】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 (時間制約無 夜間作業無 ,)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200)	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 ます径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模5箇所以上 夜間作業無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 97 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満 (施工規模5箇所以上 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工、支管取付工 管径100	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 管径100mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 平均取付管長(水平長) 3m以上5m未満		[B] = 1 施工規模 [D] = 1 夜間作業 [G] = 4 取付対象	施工規模5箇所以上 夜間作業無 区分 上記以外に取付			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 98 号 施工単価表 】 内副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 (硬質塩化ビニル管 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.17	人				
特殊作業員	0.17	人				
普通作業員	0.17	人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 段差 段差 1.0m以上～1.5m未満						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 99 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) (排対型:2次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 バトロール給油(2～4k1車)	5.9	l				
バックホウ(クロー型)〔標準型・排対型:2次基準〕 標準バケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし				
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間				
[B] = 0.170 人 1時間当り労務数量		[C] = 5.900 1 1時間当り燃料消費量				
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 100 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.8m3(平積0.6)						
(排対型:1次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.21	人				
軽油 バトロール給油 (2～4k 1 車)	15	l				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 バックホウ規格 クロー型 山積0.8m3(平積0.6)			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			
[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間			
[B] = 0.210 人 1時間当り労務数量			[C] = 0.000 1 1時間当り燃料消費量			
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 101 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロト・ディーゼル 4t積級 (タイヤ損耗状態 良好 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4k l 車)	42	l				
ダンプトラック[オノロト・ディーゼル] 4t積級	1.16	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好 土木	1.16	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1.000 人 1日当り労務数量 [E] = 1.160 供用日 1日当り損料供用日 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						
			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 42.000 1 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 102 号 施工単価表 】 発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離6.1km (バックホウ クローラ型 0.8m3 ,) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスブル 10t積級 タイヤ損耗状態 良好	2.7	日			施 150 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6.100 km 片道運搬距離 [C] = 2 バックホウ規格 クローラ型 0.8m3			[B] = 2 DID区間 DID区間あり [a] = 1 タイヤ損耗費 良好			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 103 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロト・ディーゼル 4t積級 (タイヤ損耗状態 良好 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4k l 車)	32	l				
ダンプトラック[オノロト・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好 土木	1.29	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1.000 人 1日当り労務数量 [E] = 1.290 供用日 1日当り損料供用日 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						
			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 32.000 l 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 104 号 施工単価表 】 砂基礎設置 機械施工 (施工規模10m3以上 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置 機械施工	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工規模 施工規模10m3以上 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 時間制約	時間制約無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 105 号 施工単価表 】						
モルタル上塗り（配合1:3）（マンホール用）モルタル厚さ20mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
左官						
	0.33	人				
普通作業員						
	0.33	人				
モルタル練 普通ポルトランド 袋					P 19 号	
	0.02	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 配合比 1:3			[B] = 20.000 mm	モルタル厚さ		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 106 号 施工単価表 】 砂基礎設置 機械施工 (施工規模10m3未満 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置 機械施工	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 時間制約	時間制約無		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 107 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 バトロール給油（2～4k1車）	31	l				
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1.2	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 [C] = 31.000 1 1日当り燃料消費量 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し			[B] = 1.000 人 [D] = 1.200 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 108 号 施工単価表 】 推進工機械器具損料(1)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機損料(反力板・検測機等含む)						
低耐荷力泥土圧推進工	1	日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.800 時間 運転日当り運転時間						

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 109 号 施工単価表 】						
推進工機械器具損料（2）呼び径200mm 推進延長59.75m (N≦15 ,)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長59.75m	8.2	m			施 151 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [a] = 59.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 110 号 施工単価表 】 添加材注入機械器具損料 呼び径200mm (N≦15 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グラウトポンプ〔単筒複動ピストン式〕 吐出量30～70L/min	0.122	日				
グラウトミキサ〔上下2槽式〕 攪拌容量200L×2	0.122	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15			

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 111 号 施工単価表 】 推進工機械器具損料（2）呼び径200mm 推進延長12m (N≦15 ,) 1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長12m	8.2	m			施 152 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [a] = 12.000 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15			

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 112 号 施工単価表 】 推進工機械器具損料（2）呼び径200mm 推進延長52.75m (N≦15 ,) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長52.75m	8.2	m			施 153 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [a] = 52.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15			

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 113 号 施工単価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 推進延長10.75m (N≦15 ,)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 推進延長10.75m	8.2	m			施 154 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [a] = 10.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15			

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 114 号 施工単価表 】 推進工機械器具損料（2）呼び径200mm 推進延長15.75m (N≦15 ,) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工機械器具損料（2） 呼び径200mm 推進延長15.75m	8.2	m			施 155 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm [a] = 15.750 m 1推進区間推進延長			[B] = 1 土質区分(N値) N≦15			

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 115 号 施工単価表 】						
鋼材溶接工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.01	人				
溶接工	0.076	人				
普通作業員	0.021	人				
電力料 低圧電力 50kW 太陽光発電促進付加金含	2.7	kWh				
電気溶接棒 D 4 3 0 1 (E4319) 軟鋼用 φ 5mm	0.4	kg			定:1	
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止)] 定格電流 250A	0.076	日				
諸雑費 溶接棒金額の%	30	%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 115 号 施工単価表 】 鋼材溶接工						
(続 き)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [DR] = 1 電力区分 低圧電力 50kW						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 116 号 施工単価表 】						
鋼材切断工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.007	人				
溶接工	0.053	人				
普通作業員	0.02	人				
酸素ガス ポンベ	0.163	m3				
アセチレンガス ポンベ	0.028	kg			定:1	
諸雑費 アセチレン金額の%	30	%			参:1	
計						
単位当たり						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 117 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) (排対型:2次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4k l 車)	65	l				
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)	1.16	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 65.000 1 1日当り燃料消費量 [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 1.000 人 [D] = 1.160 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 118 号 施工単価表 】						
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm 1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.15	人				
軽油 バトロール給油(2～4k l 車)	7.35	l				
揺動圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間 [B] = 7.350 l 1時間当り燃料消費量 [C] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [D] = 0.150 人 1時間当り労務数量						

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【第119号施工単価表】						
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m ³						
(排対型：1次基準)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.16	人				
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	15	l				
トラクタライン及クラムシェル[油クラム・テレスコピック・排対1次] バケット容量 平積0.4m ³	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 クラムシェル規格 油圧・テレスコピック式0.4m ³		[T] = 0.000 時間	運転日当り運転時間			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 0.160 人	1時間当り労務数量			
[C] = 15.000 1 1時間当り燃料消費量		[X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型：1次基準				

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 120 号 施工単価表 】 ケーシング溶接工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.15	人			定:1	
溶接工	0.3	人			定:1	
諸雑費 労務費の%	22	%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 121 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.62	人				
特殊作業員	0.62	人				
普通作業員	1.24	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000mm	5	時間			施 118 号	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ16t(排1～3・低・超・2011・2014)	0.62	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 122 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）						
	0.17	人				
軽油 バトロール給油（2～4k l 車）						
	5.3	l				
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t						
	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊			[T] = 0.000 時間	運転日当り運転時間		
[B] = 0.170 人 1時間当り労務数量			[C] = 5.300 1	1時間当り燃料消費量		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 123 号 施工単価表 】 ケーシング切断工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.14	人			定:1	
溶接工	0.14	人			定:1	
普通作業員	0.14	人			定:1	
諸雑費						
労務費の%	9	%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 124 号 施工単価表 】						
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm 1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.15	人				
軽油 バトロール給油(2～4k1車)	7.35	l				
揺動圧入機 呼び径φ1500、φ1800、φ2000	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間 [B] = 7.350 l 1時間当り燃料消費量			[C] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [D] = 0.150 人 1時間当り労務数量			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 125 号 施工単価表 】						
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.15～0.2m3 (排対型:1次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.16	人				
軽油 バトロール給油(2～4kl車)	5.9	l				
トラクライン及クラムシェル[油クラム・テレスコピック・排対1次] バケット容量 平積0.15～0.2m3	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 クラムシェル規格 油圧・テレスコピック式0.15～0.2m3 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし [C] = 5.900 1 1時間当り燃料消費量						
			[T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間 [B] = 0.160 人 1時間当り労務数量 [X] = 2 クラムシェル規格区分 排対型:1次基準			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 126 号 施工単価表 】						
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.62	人				
特殊作業員	0.62	人				
普通作業員	1.24	人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500mm	5	時間			施 124 号	
ラフテレンクレーン賃料 オペレータ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ジャブ16t(排1〜3・低・超・2011・2014)	0.62	日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500mm [a] = 7.350 1 1時間当り燃料消費量			[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 127 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	2.45	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.613	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 2.450 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 1.613 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 128 号 施工単価表 】 注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）複相方式 1 k l 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入注入消耗材料 グラウドモニタ（複相用） φ 40. 5mm	0. 02	個			定：1	
薬液注入注入消耗材料 注入ホース類（複相用） φ 12mm	0. 005	個			定：1	
薬液注入注入消耗材料 サクシヨンホース類（複相用） φ 38mm	0. 003	個			定：1	
その他雑品 注入材料の％	25	％			参：1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 129 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	2.528	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	2	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 2.528 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 2.000 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 130 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	2.578	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	2	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 2.578 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 2.000 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 131 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	2.72	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	2	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 2.720 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 2.000 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 132 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	2.74	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	2	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 2.740 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 2.000 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 133 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.384	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.5	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.384 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 1.500 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 134 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.484	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.5	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.484 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 1.500 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 135 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.582	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.5	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.582 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 1.500 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 136 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.602	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.5	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.602 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 1.500 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 137 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土	3.605	m			施 156 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	1.5	m			施 157 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式 [C] = 3.605 m 砂質土削孔長			[B] = 0.000 m [D] = 1.500 m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 138 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）						
	0.17	人				
軽油 バトロール給油(2～4k l 車)						
	5.3	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t						
	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し			[T] = 0.000 時間	運転日当り運転時間		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 139 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.451	日				
単位当たり						
[条件] [A] = 3.142 k l 総注入量 [C] = 85.300 min 1本当り施工時間 [A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土) [L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [N] = 0.000 % 砂質土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)			[B] = 0.786 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット [E] = 2 工法名 複相方式 [G] = 0.000 m 砂質土削孔長 [I] = 0.000 m 土被り長さ [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土) [M] = 0.000 % 礫質土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 140 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.453	日				
単位当たり						
[条件] [A] = 2.978 k l 総注入量 [C] = 85.700 min 1本当り施工時間 [A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土) [L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [N] = 0.000 % 砂質土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)			[B] = 0.745 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット [E] = 2 工法名 複相方式 [G] = 0.000 m 砂質土削孔長 [I] = 0.000 m 土被り長さ [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土) [M] = 0.000 % 礫質土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 141 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.455	日				
単位当たり						
[条件] [A] = 2.978 k l 総注入量 [C] = 86.100 min 1本当り施工時間 [A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土) [L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [N] = 0.000 % 砂質土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)			[B] = 0.745 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット [E] = 2 工法名 複相方式 [G] = 0.000 m 砂質土削孔長 [I] = 0.000 m 土被り長さ [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土) [M] = 0.000 % 礫質土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 142 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.46	日				
単位当たり						
[条件] [A] = 2.978 k l 総注入量 [C] = 87.000 min 1本当り施工時間 [A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土) [L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [N] = 0.000 % 砂質土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)			[B] = 0.745 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット [E] = 2 工法名 複相方式 [G] = 0.000 m 砂質土削孔長 [I] = 0.000 m 土被り長さ [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土) [M] = 0.000 % 礫質土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 143 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.461	日				
単位当たり						
[条件] [A] = 2.978 k l 総注入量 [C] = 87.200 min 1本当り施工時間 [A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土) [L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [N] = 0.000 % 砂質土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)			[B] = 0.745 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット [E] = 2 工法名 複相方式 [G] = 0.000 m 砂質土削孔長 [I] = 0.000 m 土被り長さ [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土) [M] = 0.000 % 礫質土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 144 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.488	日				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3.208 k l 総注入量			[B] = 0.802 k l 1本当り注入量			
[C] = 92.200 min 1本当り施工時間			[D] = 1 セット区分 2セット			
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α)			[E] = 2 工法名 複相方式			
[F] = 0.000 m 礫質土削孔長			[G] = 0.000 m 砂質土削孔長			
[H] = 0.000 m 粘性土削孔長			[I] = 0.000 m 土被り長さ			
[J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土)			[K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)			
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土)			[M] = 0.000 % 礫質土注入率			
[N] = 0.000 % 砂質土注入率			[O] = 0.000 % 粘性土注入率			
[P] = 0.000 本 注入本数(n)						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 145 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.493	日				
単位当たり						
[条件] [A] = 3.216 k l 総注入量 [C] = 93.100 min 1本当り施工時間 [A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土) [L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [N] = 0.000 % 砂質土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)			[B] = 0.804 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット [E] = 2 工法名 複相方式 [G] = 0.000 m 砂質土削孔長 [I] = 0.000 m 土被り長さ [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土) [M] = 0.000 % 礫質土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率			

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 146 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.496	日				
単位当たり						
[条件] [A] = 3.216 k l 総注入量 [C] = 93.800 min 1本当り施工時間			[B] = 0.804 k l 1本当り注入量 [D] = 1 セット区分 2セット			
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α) [F] = 0.000 m 礫質土削孔長 [H] = 0.000 m 粘性土削孔長 [J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土)			[E] = 2 工法名 複相方式 [G] = 0.000 m 砂質土削孔長 [I] = 0.000 m 土被り長さ [K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)			
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土) [N] = 0.000 % 砂質土注入率 [P] = 0.000 本 注入本数(n)			[M] = 0.000 % 礫質土注入率 [O] = 0.000 % 粘性土注入率			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 147 号 施工単価表 】						
トラック損料 2セット					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック損料(注入時)					施 158 号	
計	0.497	日				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3.216 k l 総注入量			[B] = 0.804 k l 1本当り注入量			
[C] = 93.900 min 1本当り施工時間			[D] = 1 セット区分 2セット			
[A1] = 1.000 供用日の割増率(α)			[E] = 2 工法名 複相方式			
[F] = 0.000 m 礫質土削孔長			[G] = 0.000 m 砂質土削孔長			
[H] = 0.000 m 粘性土削孔長			[I] = 0.000 m 土被り長さ			
[J] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(礫質土)			[K] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(砂質土)			
[L] = 0.000 m3 注入対象土量(v)(粘性土)			[M] = 0.000 % 礫質土注入率			
[N] = 0.000 % 砂質土注入率			[O] = 0.000 % 粘性土注入率			
[P] = 0.000 本 注入本数(n)						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 148 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬（ 1 車 1 回）往復 製品長12m以内 （割増なし , ） 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [y1] = 1 計上区分 往復			[B] = 3.500 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率		

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 149 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 150 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オノロト・ディーゼル 10t積級 (タイヤ損耗状態 良好 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4k l 車)	58	l				
ダンプトラック[オノロト・ディーゼル] 10t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好 土木	1.29	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 ダンプトラック規格 10t積級 [C] = 1.000 人 1日当り労務数量 [E] = 1.290 供用日 1日当り損料供用日 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						
			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 58.000 l 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 151 号 施工単価表 】 推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 推進延長59.75m 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐荷力泥土圧推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐荷力泥土圧推進工	59.75	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm			[B] = 59.750 m	1推進区間推進延長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 152 号 施工単価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 推進延長12m						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐荷力泥土圧推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐荷力泥土圧推進工	12	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm			[B] = 12.000 m	1推進区間推進延長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 153 号 施工単価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 推進延長52.75m				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐荷力泥土圧推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐荷力泥土圧推進工	52.75	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm		[B] = 52.750 m		1推進区間推進延長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 154 号 施工単価表 】 推進工機械器具損料（2）呼び径200mm 推進延長10.75m 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐荷力泥土圧推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐荷力泥土圧推進工	10.75	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm			[B] = 10.750 m	1推進区間推進延長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 污水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 155 号 施工単価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 推進延長15.75m				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐荷力泥土圧推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐荷力泥土圧推進工	15.75	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 200mm		[B] = 15.750 m		1推進区間推進延長		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 156 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.03	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.04	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 複相グラウドモニタ φ40.5mm	0.003	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%	17	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式			[B] = 2 土質区分	砂質土		

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 157 号 施工単価表 】						
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41mm	0.03	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 複相グラウドモニタ φ40.5mm	0.002	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%	16	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工法名 複相方式			[B] = 3 土質区分 粘性土			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 158 号 施工単価表 】						
トラック損料(注入時)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	日				
トラック[普通型] 4～4.5t積	1	日				
計						
単位当たり						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バ ッ ク ホ ー (クロー型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バ ッ ケ ッ ト 山 積 0.8m3 [平 積 0.6m3]							
【労務】							
運 転 手 （特殊）							
【材料】							
軽油 パ ト ロ ー ル 給 油 (2～4k l 車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土 質 土 砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							
【労務】							
運転手（特殊）							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4k1車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度21Nの単価を採用									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 2 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B WC60			[N2] = 2	生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6	コンクリート打設量 夜間割増なし					
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 フレート径18インチ(45cm)								
レギュラーガソリン スタンド								
その他(材料)								

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 5 号 施工パッケージ 】				(続 き)			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 フレート径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			[J3] = 1	コンクリート舗装版厚 15cm以下			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホリ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN									
バックホリ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 パトロール給油 (2～4kl 車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホリ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN									
バックホリ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 パトロール給油 (2～4kl 車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (6.0km以下 DID区間無 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 10t積級									
【労務】									
運転手（一般）									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2	積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 7	運搬距離 6.0km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手（一般）									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下					

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャーラン 40～0 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータクレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m									
ロータリー〔マカダム・排対型：2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・排2・排3・超低騒音)									
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【第 11 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャーラン 40～0 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生クラッシャーラン RC-40								
軽油 パトロール給油(2～4k 1 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工				
[J3] = 3 材料 再生クラッシャーラン 40～0			[J4] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【第 12 号 施工パッケージ】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャーラン 40～0 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m							
ロータリー〔マカダム・排対型：2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・排2・排3・超低騒音)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャーラン 40～0 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 パトロール給油(2～4k 1 車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 3 材料 再生クラッシャーラン 40～0			[J4] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-25 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m									
ロータリー〔マカダム・排対型：2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・排2・排3・超低騒音)									
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 13 号 施工パッケージ 】								(続 き)	1 m2 当り	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工										
(粒度調整碎石 M-25 ,)										
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準			
粒調碎石 舗装用 25mm以下										
軽油 パトロール給油 (2～4k 1 車)										
その他 (材料)										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 4 材料 粒度調整碎石 M-25			[J4] = 120,000 mm	全仕上り厚						
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 (1日未満施工使用時) 全ての費用						

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚30mm（小口）再生As合材（分級）（粗）20mm （平均幅員1.4m未満，）						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ（舗装用）[ハッド・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他（機械）							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他（労務）							
【材料】							
（小口）再生A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4（ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用）							

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【第 14 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
レギュラーガソリン スタンド									
軽油 パトロール給油(2～4k1車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 フライムコート PK-3			[A2] = 2 [J6] = 1	アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 15 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手 (特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4k1車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.45平0.35(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 17 号 施工パッケージ 】 タンパ締固め								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
タンパ（ランマ）賃料(長期) 質量60～80kg									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
【材料】									
レギュラーガソリン スタンド									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生									
(18-12-40 高炉B WC60 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-12-40 W/C=60以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 23 コンクリート規格 小型 18-12-40 高炉B WC60			[N2] = 2	生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6	コンクリート打設量 夜間割増なし					
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

神崎市

令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）

【 第 19 号 施工パッケージ 】 モルタル練 普通ポルトランド 袋 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
セメント 袋 普通ポルトランド							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 普通ポルトランド 袋			[J3] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

神崎市